


## SP-8S 型



仕 様		
型 式	SP-8S	
全 長	約1.1m	
灯 高	約1.0m	
質 量	約60kg	
投影面積	0.373m <sup>2</sup>	
灯器部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	標準灯質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑 / 白
	実効光度	19cd (保守率0.77含まず)
	光達距離	約5.5km (大気透過度T=0.74)
電 源	太陽電池	11.5W x 1枚
	蓄電池	40Ah x 1個
主要材質	レンズ部	ポリカーボネイト
	本体部	耐食アルミニウム合金


※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※上記以外の灯高も特注にて承ります。ご相談下さい。

※文字シール、同期点滅装置をオプションにて付けられます。(別途)

## SP-10S 型



仕 様		
型 式	SP-10S	
全 長	約1.5m	
灯 高	約1.3m	
質 量	約150kg	
投影面積	0.499m <sup>2</sup>	
灯器部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	標準灯質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑 / 白
	実効光度	19cd (保守率0.77含まず)
	光達距離	約5.5km (大気透過度T=0.74)
電 源	太陽電池	11.5W x 1枚
	蓄電池	40Ah x 1個
主要材質	レンズ部	ポリカーボネイト
	本体部	ステンレス鋼材

※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※上記以外の灯高も特注にて承ります。ご相談下さい。

※文字シール、同期点滅装置をオプションにて付けられます。(別途)